

Cenová nabídka











Kamerový systém na měření teploty osob

Číslo nabídky: NV-706/2020
 Datum vypracov.: 31.03.2020
 Platná do: 30.04.2020
 Vypracoval: Koutník



GAN a.s.

Jaktáře 1475, 686 01
 Česká republika

Označení		Popis	dodávka
			ks
TPC-BF5421-T DAHUA		Termální dvouočková infračervená detektorová kamera Rozlišení detektoru: 256 * 192 Rozsah spektra: 8µm ~ 14µm Thermal optická čočka: 7mm Citlivost: <50 mK Světelnost: 1 / 2.8 "CMOS Kamera optická čočka: 8mm Zvukový a světelný alert: zabudovaná bílé světlo a bzučák Rozsah měření teploty: 30 °C ~ 45 °C, Rozlišení: 1080P Přesnost měření: ± 0.3 °C, s black body kalibrátorem; ± 1 °C, bez black body kalibrátoru	1
JQ-D70Z DAHUA		Pracovní teplota: 40.0 °C ROzlišení teploty: 0.1 °C přesnost měření: ± 0.2 °C (v bodě) Teplotní stabilita: ± (0.1 ~ 0.2) °C / 30min Teplotní emisivita: 0.97 ± 0.02 Zdroj: 220VAC 50Hz Provozní teplota a vlhkost: 0 ~ 40 °C / ≤80% RH	1
PFM320D-EN DAHUA		Power adapter-AC200V ~ 240V-12V2A	1
VCT-999 DAHUA		Stativ	2
RAW021-00 DAHUA		Příslušenství stavivu	2
IVSS7008-1I DAHUA		SmartNVR 1.Zobrazení alertů 2.Nahrávání alertů, dotazy, přehrávání 3.Rozpoznání obličeje 4. Lokální display	1
DH-DSSPro-Base-License DAHUA		Licence na 1 videokanal kanál pro dohledový software Dahua DSS Professional	1
PFS3106-4P-60 switch DAHUA		Volitelné - Průmyslový PoE switch určený přímo pro kamerové systémy. Zařízení podporuje na všech portech normu IEEE802.3af. Switch umožňuje připojit na první dva porty zařízení vyžadující normu IEEE802.3at, tedy PoE+	1
TV		50" Samsung určená na vstup do firem jako informační panel pro vstupující zamětnance	1
Stojan na TV		Stojan na Tv 32-65"	1
Instalační práce a materiál		Doprava, montáž, oživení, nastavení, zaškolení, drobné kabeláže.	1
Celková hodnota nabídky bez DPH			635 407 Kč